



Сервисная служба ◀

Производственная база ◀

Техника в наличии ◀

Обеспечение запчастями ◀

Конвейер ленточный AVR Собга (буртоукладчик)

Конвейер ленточный AVR Собга предназначен для автоматизации процесса укладки овощей в хранилище. Применение такого автоматического конвейера упрощает весь процесс послойной закладки овощей и позволяет достичь существенной экономии сил и времени. Ленточные конвейеры AVR Собга могут применяться для загрузки трейлеров или для закладки в борт зерновых.

Технические характеристики

Колнаг Собга	80-15	80-17	80-19
Производительность (расчетная), т/ч	78-313	78-313	78-313
Скорость движения ленты, м/мин.	32-126	32-126	32-126
Высота загрузки, м	1,06	1,06	1,06
Вес, кг	5340	5760	6180
Электропитание	400В, 50Гц, 3 фазы		
Общая потребная мощность, кВт	9,2	11,7	11,7

Размеры

Колнаг Собга	80-15	80-17	80-19
Ширина полотна конвейера, м	0,8	80	0,8
Длина конвейера (макс.), м	15,04	17,13	19,03
Длина в транспортном положении, м	10,16	11,08	13,16
Ширина в транспортном положении, м	2,89	2,89	2,89
Высота выгрузки (макс.), м	7,32	8,9	8,59
Высота выгрузки (мин.), м	0,38	0,43	0,51
Ширина зоны укладки, м	8.0-25.0	8.0-30.0	12.0-36.0