



Сервисная служба ◀

Производственная база ◀

Техника в наличии ◀

Обеспечение запчастями ◀

Подборщик картофеля Jansen & Heuning

Подборщики Jansen & Heuning моделей T40L и T60L предназначены для автоматизации выборки картофеля из бурта и обеспечения равномерного входного потока на линию предпродажной подготовки. Подборщик картофеля, так называемый «крот», используется в хранилищах навального типа, и, в отличие от ковшовых приспособлений, позволяет избежать чрезмерного повреждения клубней.

Технические характеристики

Jansen & Neuning	T40L	T60L
Производительность, т/ч	до 50	до 80
Рабочий диапазон, м ²	130	170
Длина подборщика, м	2,87	3,3
Длина телескопического транспортера (мин.), м	3,8	4,2
Длина телескопического транспортера (макс.), м	6,65	7,48
Высота подборщика, м	1,32	1,5
Высота телескопического транспортера, м	1,13	1,11
Ширина машины, м	0,967	1,08
Скорость движения ленты подборщика, м/мин.	0,84	0,56
Скорость движения ленты телескопического транспортера, м/мин.	1	1
Мощность привода машины, кВт	2 x 0,55	2 x 1,1
Масса подборщика, кг	450	750
Масса телескопического транспортера, кг	415	670
Масса вращающейся платформы, кг	40	38
Электропитание	400 В, 50 Гц, 3 фазы	
Мощность потребляемая, кВт	3,35	5,9