



Сервисная служба ◀

Производственная база ◀

Техника в наличии ◀

Обеспечение запчастями ◀

Стационарный смеситель-кормораздатчик Trioliet Solomix 12ZK Stat с электроприводом

Стационарный смеситель с электроприводом на базе самого популярного смесителя-кормораздатчика Trioliet Solomix 2 12ZK разработан на заводе «КОЛНАГ» специально для российских хозяйств. Все характеристики этого стационарного смесителя соответствуют характеристикам базовой модели Trioliet Solomix 2 12ZK. По заказу может поставляться в стационарном исполнении без колес и опорной оси, и с возможностью использования в прицепном виде.

Технические характеристики

Модификация	12ZK Stat
Тип привода смесителя	стационарный
Частота вращения ВОМ, об./мин.	365
Направление вращения ВОМ	По часовой стрелке*
Передаточное число редуктора	4
Частота вращения вала эл. двигателя, об./мин.	1460
Передаваемый момент на редуктор смесителя, Н·м, не менее	784
Мощность номинальная электродвигателя привода, кВт	37
Мощность номинальная электродвигателя гидронасоса, кВт	2,2
Номинальная потребляемая мощность суммарная, кВт	39,2
Масса (не более), кг	709
Производительность гидронасоса привода, л/мин. (при давлении 175 бар)	6,4
Максимальное давление в гидросистеме, бар	180

Габаритные размеры, мм

Модификация	12ZK Stat
— высота	968
— ширина	973
— длина	1740