



Сервисная служба

Производственная база

Техника в наличии

Обеспечение запчастями

## Ботводробитель AVR Rafale

Некоторые модели картофелеуборочных комбайнов чувствительны к наличию ботвы во время уборки картофеля. Механический способ удаления ботвы, в отличие от химического, не наносит вред окружающей среде и позволяет экономить на химикатах.

Ботводробитель AVR Rafale предназначен для удаления ботвы, измельчения скошенной массы и перемещения ее в междурядье. Применяется ботводробитель перед уборкой картофеля. Ботводробитель AVR Rafale точно копирует профиль гряды, сформированной культиваторами-гребнеобразователями AVR GE-Force HD, КОЛНАГ «ИКСИОН» или КОЛНАГ КГП-4



<b>Технические характеристики</b>		
<b>Колнаг Rafale</b>	<b>4x75</b>	<b>4x90</b>
Тип ботводробителя	навесной	навесной
Частота ВОМ трактора, об./мин.	1000	1000
Частота вращения рабочего вала, об./мин.	1320	1320
Максимальная рабочая скорость, км/час	9	9
Рабочий вал	одинарный	двойной
Количество приводных клиновых ремней, шт.	5	2x3
Количество ножей, шт.	98	2x54
Количество опорных колес, шт.	2	2
Количество обрабатываемых рядков, шт.	4	4
Полнота срезания ботвы (не менее), %	80	80

## Размеры и вес

<b>Колнаг Rafale</b>	<b>4x75</b>	<b>4x90</b>
Вес машины, кг	990	1075
Габаритные размеры:		
Длина, м	2,08	2,08
Ширина, м	3,5	4,1
Высота, м	1,34	1,36
Расстояние между гребнями, см	75	90
Средняя длина стеблей, см	80	80
Высота среза ботвы, см	8...20	8...20